

Produto: Base Preparadora

DESCRIÇÃO

A Base Preparadora é um revestimento impermeabilizante que compõe o portfólio de soluções da TECH DRY. O produto é incolor e base de água, de secagem ultrarrápida, que prepara o substrato para receber a aplicação de produtos compatíveis com os sistemas de impermeabilizações da TECH DRY;

BENEFICIOS

- Produto pronto para uso;
- Ótimo rendimento;
- Fácil aplicação;
- Tem ótima penetração em diversos tipos de materiais;

RECOMENDAÇÕES DE USO

Utilizar como base de preparação para os produtos Tinta Borracha líquida e ou Impermeabilizante Flexível, para proporcionar uma aglutinação no substrato;

EMBALAGEM

- Baldes de 3,6 L e 18 L;

RENDIMENTO

O rendimento do produto é de acordo com a tabela:

Embalagem	Rendimento
3,6 L	Até 48 m ² com 1 demão;
18 L	Até 240 m ² com 1 demão;

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da TECH DRY, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

INSTRUÇÕES DE USO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

- Antes da aplicação é obrigatório realizar a limpeza do local, garantindo que não terá a incidência de pó, graxa, óleos, substratos químicos, nata de cimento e quaisquer contaminantes que impeçam a correta aderência do produto.
- Aplicar em superfície totalmente limpa e seca;
- Não aplicar em superfícies úmidas;
- Trincas e juntas devem ser tratadas previamente;
- Quando aplicado em lajes, certificar que possuam saídas de águas de forma a evitar o empoçamento no local;
- Realizar o tratamento de ralos, saídas de água, cantos, canos, mangueira/conduíte corrugado com tela estruturante para evitar fissuras;

APLICAÇÃO:

- O Base Preparadora já vem pronto para uso, porém antes da sua utilização deve ser homogeneizado. Sugerimos utilizar uma haste de madeira;
- A aplicação pode ser realizada com rolo de lã e trincha de cerdas gris;
- Evitar a aplicação em dias chuvosos e com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e UR superior a 85%;
- A aplicação deve ser realizada com 1 demãos de acordo com a tabela de consumo;
- Secagem de 4 horas para que possa ser aplicado as demãos da Tinta Borracha Líquida e ou Impermeabilizante Flexível que compõem os sistemas de impermeabilização da TECH DRY;

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cores	Incolor
Tipo de produto	Líquido

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A validade do produto é de 12 meses, desde que seja armazenado na embalagem e condições adequadas de temperatura. Armazenar o produto em local seco, arejado, sem incidência de raios solares, em temperatura ambiente e nas embalagens originais devidamente fechadas.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar com água corrente e procurar auxílio médico imediato;
- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro. Se ou desconforto ou a irritação persistirem, procurar assistência médica;

- Inalação: Remover a pessoa para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica;
- Medidas de primeiros-socorros após ingestão: Não provoque vômito. Enxaguar a boca com água e procurar assistência médica;