

Produto: Veda Trinca e Fissuras

DESCRIÇÃO

O Veda Trinca e Fissuras é um selante acrílico mono componente pronto para o uso, desenvolvido para o tratamento de trincas, fissuras, juntas de dilatação e calafetação de bocas ralos.

É um produto resistente e com elevado poder de selagem, ideal para ser utilizado em ambientes internos e externos.

Aceita pinturas isentas de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Flexível;
- Alta resistência;
- Excelente aderência a substratos de concreto;

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para correções de trincas e fissuras passivas em alvenarias como paredes, muros, contrapisos e lajes revestidas com argamassas convencionais de cimento ou de cimento e cal.

EMBALAGEM

- Pote de 450 g;
- Pote de 1,5 kg;

RENDIMENTO

O rendimento aproximado:

Aplicação	Rendimento
Cordão de 5X10 mm	Aproximadamente 30g/m.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da TECH DRY, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

INSTRUÇÕES DE USO

- Limpe bem a área de aplicação para eliminar impurezas, gorduras, sabões e umidades.
- Abrir levemente a trinca / fissura, limpando-a bem para retirar a poeira resultante e detritos.
- Aplicar o produto com o auxílio de uma espátula preenchendo todo o vão da fissura, transpassando as bordas da mesma em 2,5cm para ambos os lados.
- Em trincas com aberturas de aproximadamente 2mm, tratamento de ralos, saídas de água, cantos, canos, é obrigatório aplicar uma tela de poliéster com 5cm de largura sobre a extensão da área na primeira demão do produto ainda fresco, para que ela cole sobre o produto. Após secagem, aplicar mais uma demão do produto cobrindo toda a tela de poliéster, dando acabamento fino.
- Em trincas profundas, usar um limitador de profundidade do tipo isopor ou espuma.
- O tempo de cura entre demãos é de 45 minutos e total em 2 horas.
- O produto não deve receber chuva durante o período de secagem, portanto evitar a aplicação em dia com alta probabilidade de chuvas;
- Após a cura total que ocorre após 24 horas da aplicação, o produto poderá receber acabamento com massa acrílica e pinturas.

ATENÇÃO: O Veda Trinca e Fissuras deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre 5°C e 35°C, não adere em materiais à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente) e não pode ser aplicado em superfícies molhadas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cores	Branco
Aspecto	Pasta homogênea
Odor	Inodoro
Temperatura de trabalho	5° – 35°
Densidade	1,55 g/cm ³

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A validade do produto é de 12 meses, desde que seja armazenado na embalagem e condições adequadas de temperatura. Armazenar o produto em local seco, arejado, sem incidência de raios solares, em temperatura ambiente e nas embalagens originais devidamente fechadas.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar com água corrente e procurar auxílio médico imediato;
- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro. Se ou desconforto ou a irritação persistirem, procurar assistência médica;
- Inalação: Remover a pessoa para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica;
- Medidas de primeiros-socorros após ingestão: Não provoque vômito. Enxaguar a boca com água e procurar assistência médica;